

IVECO TRAKKER AD 260T41W 6x6

Rám	Dvakrát rozšířený žebřinový s nýtovanými a šroubovanými příčkami, připojovací desky nástavby
Motor EURO4	CURSOR 13; řadový přeplňovaný šestiválec s mezichladičem, vodou chlazený, OHC rozvody, 4 ventily na válec, elektro-magneticky řízené vstřikovací jednotky v hlavě válce, elektronicky řízená jednotka, přeplňování s proměnlivou geometrií VGT, vyhřívaný předfiltr paliva, jemné filtry oleje se systémem rekuperace olejových par Blow By, autodiagnostika s pamětí provozních režimů, suchý vzduchový filtr s indikací, vyhřívaný vysoušeč vzduchu, koordinaci řídicích jednotek u celého vozidla zajišťuje řídicí jednotka CAN, hladinoměr oleje v kabině
Výkon :	410PS /1500-1900ot./min.
Max. kroutící moment :	2100 Nm, při 900-1470 ot/min.
Výkon mot. brzdy	330PS 1900 ot/min
Objem :	12.90 ccm
Olejová náplň :	27 lt ; měrná spotřeba oleje 160 mg / h
Hnací ústrojí :	Převodovka ZF 16 S 181 OD, 16 + 2°, plně synchronizovaná, spojka suchá 17“ bezúdržbová s posilovačem a torzním tlumičem, dělicí dvoustupňová převodovka s převody 1:1, 1:1657, pohon přední nápravy, s děličem 20:80%
Vedlejší pohon	Ano
Vzduch. soustava	Vysokotlaký kompresor ENERGY SAVER vyhřívaný vysoušeč vzduchu
Brzdy	Přední náprava kotoučové brzdy, zadní nápravy bubnové, ABS + ASR Opotřebení, vysokotlaký systém 11 bar, kompresor Energy saving, zátěžový regulátor, diagnostika, motorová brzda ITB dekompresního typu spojená s VGT nahrazující retardér
Odpružení	Vpředu parabolická pera uložená v bezúdržbových závěsech, zkrutný stabilizátor a hyd. Tlumiče, zadní nápravy uložení cantilever se společnou pružinou, dolní horní reakční tyče, semieliptické odpružení, zesílené stabilizátory 60 mm
Řízení	Hydraulické s oběžnými kuličkami
Nápravy	Přední náprava – tuhá, ocelový výkovek, zadní tandemová tuhá, hypoidní převod s kolovými redukcemi, pneumatické uzávěrky diferenciálů – uzávěrka diferenciálu PN
Pneumatiky	PN, ZN a náhradní kolo 315R22,5 GOOD YEAR
Nádrž	300lt, hliníková
Elektrická výstroj	Provozní napětí 24 V, akumulátory 2 x 170 Ah, alternátor 90 A, měnič napětí 24 – 12V / 20 A automatický i mechanický odpojovač baterií